



DÉMOULAGE DU BÉTON

AFIN D'ACCROÎTRE LE RENDEMENT DES OPÉRATIONS DE DÉMOULAGE DU BÉTON NOUS AVONS DÉVELOPPÉ UNE GAMME D'HUILES RENCONTRANT LES IMPÉRATIFS SUIVANTS.

PERFECTION DE L'ÉTAT DE SURFACE OBTENU - FACILITÉ DE DÉMOULAGE - PROTECTION DES MOULES CONTRE L'OXYDATION - LIMITE DES QUANTITÉS APPLIQUÉES - FINITION SANS TACHE - SUPPRESSION DES BULLES

VOICI QUELQUES PRODUITS DE LA LISTE DES APPLICATIONS DISPONIBLES:

DÉCOFFRAGE IMMÉDIAT

HUILES MINÉRALES

TECMOLD DIRECT 10

Première solution très économique pour offrir de très bons résultats lors du démoulage direct en grande série dans des locaux industriels bien aérés.

TECMOLD DIRECT 9

Huile minérale garantissant des performances exceptionnelles sur les applications de démoulage direct. Il existe en version dopée en antirouille.



HUILE VÉGÉTALE

TECMOLD DIRECT BIO CZ

Particulièrement étudiée pour rencontrer les plus beaux résultats, notre huile végétale offre à l'industrie une touche verte à peine plus coûteuse. Elle s'inscrit donc parfaitement dans les plans de respect des utilisateurs et de l'environnement.



SOLUTIONS DE PRÉVENTION

TECNOCLEAN

Solution minérale de protection des équipements industriels.

TECNOCLEAN BIO

Solution végétale de protection des équipements industriels.



DURCISSEMENT EN FORME

HUILES MINÉRALES

TECMOLD FORM 01

Excellente solution pour une finition parfaite lors de réalisations en béton architectonique. Particulièrement recommandé pour les chantiers, il limite la formation de bulles.

TECMOLD FORM 03

Formulation spéciale pour bétons architectoniques et verticales. Ce produit est aussi une excellente protection pour les moules



HUILES VÉGÉTALES

TECMOLD FORM BIO 26

Solution de démoulage différé très efficace à base d'huile de Colza. Avec cette formulation, vous boostez vos performances industrielles en respectant les intérêts écologiques. Votre personnel s'en trouve plus sécurisé.

EMUL FORM 711

Emulsion végétale à base d'eau destinée à obtenir le meilleur état de surface en limitant les quantités appliquées.

MIX MINÉRAL / VÉGÉTAL

TECMOLD FORM BIO 25R2

Excellente formulation de durcissement en forme pour application interne. En usine.



DÉMOULAGE DES TUYAUX

TECNOPIPE BIO 35

Afin d'obtenir le meilleur résultat lors du démoulage de la gorge d'anneau de jonction dans la production des tuyaux, nous avons développé ce produit végétal particulièrement adapté.



Attentif à toutes les évolutions du métier, notre labo anticipe chaque jour les nouveaux besoins et crée des solutions avant-gardistes, durables et économiques

Tecnolub S.A.
Rue de Herve 102B
B-4651 Battice
Belgium

T: +32 (0)87 44 56 68
F: +32 (0)87 44 74 35
info@tecnolub.be

www.tecnolub.be

Tecnolub
efficient solutions